



## Video-Endoskop mit Sonde flexibel, Ø 5,5 mm, Sondenlänge: 2000mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 492925 2000   |
| GTIN          | 4045197511812 |
| Artikelklasse | 42L           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Grundgerät mit 3,5 Zoll LCD-Display. Zoommodus (1,5x), Bild- und Videoaufnahmen speicherbar auf SD-Speicherkarte. USB- und AV-Ausgang zur Datenübertragung. Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V).

#### Lieferumfang:

Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer. SD-Speicherkarte, Netzteil (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) Nr. 492958, USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset, Lithium-Ionen-Akku Nr. 492926.

Inklusive 1 Sonde Nr. 492938 Gr. 2000 (IP67), aufschraubbarem SONDENSPIEGEL Nr. 492950 (70°; 90°; 110°) und Magnet.

### Technische Beschreibung

|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 207 mm   |
| Sondenlänge | 2000 mm  |
| Gewicht     | 0,558 kg |
| Breite      | 118 mm   |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| fokussierte Tiefenschärfe | 16 – 60 mm          |
| Displayauflösung          | 320×240 px          |
| Höhe                      | 38 mm               |
| Kameraauflösung           | 640×480 px          |
| Aufnahmeformat            | JPEG / AVI (30 fps) |
| Betriebstemperatur        | 0 - 50 °C           |
| Energieversorgung         | Netzbetrieben       |
| Sonden-Ø                  | 5,5 mm              |
| Produktart                | Endoskop            |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/492925-2000>